

DZ47N-125

系列小型断路器




一、使用范围

DZ47N-125系列塑料外壳式断路器（以下简称断路器）主要适用于交流50Hz，额定电压至400V，额定工作电流至125A的电力线路中对电力设施和电气设备进行过电流保护，亦可用于不频繁的通断操作。特殊要求时可以增加信号控制脱扣功能，对线路进行远距离控制分断或自动信号控制分断功能，目前信号控制脱扣功能广泛应用于IC卡预付费电表配套使用来控制电路的通断。

该系列断路器符合GB/T 14048.2等标准的要求。

二、型号及其含义



三、断路器主要技术参数

- 3.1 壳架等级额定电流I_{nm}：125A。
- 3.2 额定电压U_e：50Hz，230V（1P，1P+N），400V（2P，3P，3P+N，4P）。
- 3.3 额定电流I_n：63A、80A、100A、125A。
- 3.4 额定分断能力：H型I_{cu}=10kA，I_{cs}=7.5kA；普通型I_{cu}=I_{cs}=6kA。
- 3.5 极数：1P、1Na、1Nb、2P、3P、3Na、3Nb、4P。
- 3.6 防护等级：IP20。
- 3.7 寿命：机械寿命10000次，电寿命：1500次。

四、附件主要技术参数

- 4.1 额定控制电源电压U_s：AC230V，50Hz。
- 4.2 信号控制脱扣时间：
- 1) 延时时间：0.2s≤t<9s；
- 2) 瞬时时间：t<0.1s。

DZ47N-125

系列小型断路器

五、正常使用、安装及运输条件

- 5.1 周围空气温度上限值不超过+40℃，下限值不低于-5℃。24h内平均温度不超过+35℃。
- 5.2 安装地点的海拔高度不超过 2000m。
- 5.3 安装地点的大气相对湿度，在周围最高温度+40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 5.4 污染等级 2。
- 5.5 安装类别为Ⅱ、Ⅲ类。
- 5.6 断路器采用35mm标准导轨安装。
- 5.7 断路器一般应垂直安装，手柄向上为接通电流位置。
- 5.8 安装处应无显著冲击和振动。

六、保护特性

1、断路器的过电流保护特性

过电流保护特性		额定电流In (A)	起始状态	试验电流A	脱扣时间t	预期结果	试验环境温度	
反时限保护		≤63	冷 态	1.05In	≤1h	不脱扣	30℃±2℃	
		>63			≤2h			
		≤63	热 态 (紧接上述试验)	1.30In	<1h	脱扣		
		>63			<2h			
瞬时保护	C型	63、80 100、125	冷 态	6.4In	≤0.2s	不脱扣	常温	
				9.6In	<0.2s	脱扣		
	常规			8In	≤0.2s	不脱扣		
				12In	<0.2s	脱扣		
				D型	9.6In	≤0.2s		不脱扣
					14.4In	<0.2s		脱扣


2、断路器对应的铜导线截面积

额定电流In (A)	63	80	100	125
导线截面积 (mm²)	16	25	35	50

DZ47N-125

系列小型断路器

七、外形及安装尺寸



八、订货须知

订货时应说明产品型号、极数、脱扣型式、额定电流值、台数等。

例如：DZ47N-125塑料外壳式断路器，额定电流为80A，脱扣型式C型，3极，100台，则表示为：DZ47N-125/3P C80A 100台。